

Referensnummer: <b>2014-26</b>	Rev. <b>0</b>	Föreskrift: AFS 2003:6	<b>SWETIC</b> Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Montagebesiktning av fasadhiss			
<b>Fråga:</b> Ska en fasadhiss montage besiktigas när den flyttas mellan olika banor/skenor på samma uppställningsplats?			
<b>Svar:</b> Enligt AFS 2003:6 ska en fasadhiss montage besiktigas. Om de olika ban-/skenalternativen ingått i den första montagebesiktningen så fordras ingen ytterligare montagebesiktning efter flytt/upphängning i något av alternativen.  Montagebesiktning är definierad i föreskriften som en besiktning som utförs innan anordningen tas i bruk eller åter tas i bruk efter att isärtagen ha flyttats till <u>ny uppställningsplats</u> .  Fasadhissen ska genomgå återkommande besiktning med ett intervall om 12 månader. I den återkommande besiktningen ska ingå hiss och samtliga ingående banor/skenor på uppställningsplatsen.			
<b>Kommentar:</b> AFS 2003:6 § 3			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2014-05-06		Upphovsman: Swetic TK-Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>		Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	
Not:			