


Referensnummer: 2010-09	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:3, 3 §	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: Inspecta Sweden			
Fråga:	Behöver ett objekt, som rengörs eller på annat sätt används med en annan fluid än den man har under normal drift, klassas med avseende på båda fluiderna?		
Svar:	Ja.		
Kommentar:	<p>Objektet får enbart användas för det ändamål och under de förutsättningar den är avsedd eller lämpad för. (10 § AFS 2006:4).</p> <p>Trycksatta anordningar som skall genomgå besiktning enligt någon bestämmelse i 10–12 §§, får användas endast om besiktning har utförts av ett ackrediterat organ som därvid har bedömt att de uppfyller kraven i dessa föreskrifter. (9 § AFS 2005:3).</p> <p>Om en trycksatt anordning eller ett rum i anordningen innehåller flera fluider skall det vid klassningen betraktas som om anordningen eller rummet helt fylls med den fluid som medför de mest omfattande besiktningskraven. (3 § AFS 2005:3).</p>		
Godtagen vid möte i SWETIC: 2010-06-22		Godtagen vid AV/AKO-möte:	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not:			